

Alpha IP Schaltsteckdose - PS 21001-N1

Die kompakte Alpha IP Schaltsteckdose ermöglicht das Schalten angeschlossener Verbraucher per Funk. So werden beispielsweise elektrische Heizkörper in die Raumklimalösung Alpha IP eingebunden und durch den elektronischen Wandthermostaten des Systems gesteuert. Durch die kompakte Bauform werden in Mehrfachsteckdosenleisten keine Schalter oder weiteren Steckdosen blockiert.



1.1 Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern wie Elektroheizungen
- In Verbindung mit dem Alpha IP Raumbediengerät Display S kann die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt geregelt werden
- Einfache Montage: schnell und ohne Werkzeug montiert
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schaltsteckdose keine umliegenden Steckdosen

1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Schaltsteckdose
- Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35°C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm