



**Technische Daten**

<b>Rückwand:</b>	Stahlblech, feuerverzinkt
<b>Gehäuse:</b>	3-teilig von der Rückwand abnehmbar weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016 mit Drehriegel
<b>Bautiefe:</b>	140 mm, glatt - ohne Ausstanzung
<b>Estrichblech:</b>	abnehmbar, weiß kunststoffbeschichtet

Aufputz-Verteilerschränke TT-VS-A sind mehrteilig konstruiert. Das Gehäuse kann für eine einfachere Montage von der Rückwand getrennt werden. Inklusive 2 Verteilerhalteschienen.

	Typ	TT-VS-A 400	TT-VS-A 500	TT-VS-A 600	TT-VS-A 750	TT-VS-A 900	TT-VS-A 1050	TT-VS-A 1200
<b>B</b>	<b>Breite</b>	400 mm	450 mm	580 mm	730 mm	830 mm	1030 mm	1130 mm
	<b>Höhe</b>	900 mm						
	<b>Tiefe</b>	140 mm						
<b>G</b>	<b>Tür</b>	350 mm	400 mm	530 mm	680 mm	780 mm	980 mm	1080 mm
	<b>Best-Nr.</b>	134704	134705	134707	134709	134712	134714	134717

**B = Breite G = Tür**

